

EU-6224 系列

高性能 RISC 架构 2U 机架式嵌入式计算机，支持 24 个串口，2 个千兆光口/电口，4 个百兆电口，2 个 CAN，DIO，AIO 及 SD 存储扩展



- 工业级嵌入式微处理器，800MHz 主频
- 512MB DDR3 RAM，1GB Flash
- 2 个千兆工业以太网接口，光/电可选
- 4 个百兆工业以太网接口
- 24 个 RS232/422/485 串口
- 1 个 Console 端口，用于系统监控
- 2 个 CAN2.0B 接口
- 8 个 DI，4 个 DO
- 8 个 AI，2 个 AO
- 内置大容量 SD 存储扩展槽
- 内置实时时钟（RTC）及蜂鸣器
- 内置温度传感器及硬件加密
- 预装 Linux 嵌入式操作系统
- 19 英寸 2U 机架式安装，无风扇设计
- 支持-40~80℃工业宽温应用



：简介

EU-6224 系列机架式嵌入式计算机基于高性能 RISC 架构工业级嵌入式微处理器构建，支持 2 个 100/1000Mbps 光/电自适应工业以太网接口，4 个 10/100Mbps 自适应工业以太网接口、24 个 RS232/422/485 光电隔离串行通讯接口、1 个 Console 端口、2 个 CAN、8 个 DI、4 个 DO、8 个 AI、2 个 AO、内置大容量 SD 存储扩展槽、带后备锂电池的 RTC、蜂鸣器、温度传感器及硬件加密电路等，可为用户提供强大的运算能力和灵活多样的通讯模式，标准 19 英寸 2U 高度机箱坚固耐用，便于安装。

EU-6224 系列产品 CPU 采用高性能、低功耗、小体积的工业级嵌入式微处理器，800MHz 主频，内嵌 512MB DDR3 SDRAM 和 1GB Flash 存储器，强大的运行能力和丰富的通讯端口，非常适合于边缘计算、

协议转换或现场通讯管理等应用。

EU-6224 系列预装 Linux 嵌入式操作系统，为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台，结合自主开发的 API 中间件函数，可方便、高效的完成应用程序开发和交互调试。

：硬件规格

主系统

CPU: 工业级嵌入式微处理器, 800MHz 主频
RAM: 512MB DDR3 SDRAM
Flash: 1GB Flash
存储扩展: 支持 SD 存储扩展, 最大 32GB

网络接口

电 口: 2 路千兆工业以太网,
100/1000Mbps 自适应, RJ45 接口
4 路百兆工业以太网,
10/100Mbps 自适应, RJ45 接口
光 口: 100/1000Base SFP
保 护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护

串行接口

通道数: 24 个
标 准: RS232 (TxD、Rx、GND)
RS422 (Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND)
RS485 (A、B、GND)
光电隔离: 每通道独立光电隔离
串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD
流向控制: RS485 自动数据流向控制
Console: RJ45 接口, 3 线 (TxD、Rx、GND)

CAN 接口

通道数: 2 个
标 准: 双向光隔离 CAN2.0B 接口
信 号: CAN-H、CAN-L
隔 离: 2KV 数字光电隔离
速 度: 10Kbps~1Mbps

数字输入

通道数: 8 个
干节点: 逻辑 0 (短路到 GND), 逻辑 1 (断开)
湿节点: 逻辑 0 (3VDC 以下), 逻辑 1 (10VDC 以上)
保 护: 4KV 光电隔离; 36 VDC 过压保护

数字输出

通道数: 4 个
继电器: 光耦继电器, 无触点, 容量 1A@60VAC
或 1A @ 60VDC

模拟输入

通道数: 8 个
信号类型: 单端/差分信号输入
分辨率: 16 位
信号形式: 0~5V, 0~10V, $\pm 5V$, $\pm 10V$, 4~20mA
采样率: 每通道不低于 10Hz

模拟输出

通道数: 2 个
分辨率: 12 位
信号形式: 0~5V, 4~20mA
负载电阻: 小于 250 欧姆

LED 指示灯

系 统: 电源、运行、故障
串 口: Tx/D/RxD
网 络: ACT/LINK (位于 RJ45 连接器)
可编程: 4 个用户可编程 LED

RTC

RTC: 内嵌带后备锂电池的 RTC

机械特性

外壳材质: SECC 金属 (1mm)
重 量: 4000g
尺 寸: 440×300×90mm
安装方式: 标准 19 英寸 2U 机架式安装
工作环境
工作温度: -40~80℃
存储温度: -50~90℃
工作湿度: 5~95%RH, 无凝结
抗震性能: 1G@IEC-68-2-6, 正弦波, 5~500Hz, 1Oct./min, 1hr/axis.
抗冲击: 5G@IEC-68-2-27, 半正弦波, 30ms

电源需求

电源输入: 85~265VAC 或 100~370VDC
系统功耗: 小于 8W

安规认证

EMI: EN 55032
EMS: EN 55035
 EN 61000-4-2 (ESD) Level4
 EN 61000-4-4 (EFT) Level4
 EN 61000-4-5 (Surge) Level4

可靠性

报警工具： 内建蜂鸣器

温度监控： 内建温度传感器，可用于温度监控

看门狗： 硬件看门狗（WDT）监控

MTBF： 大于 50 万小时

安全性

硬件加密： 内建独立硬件加密电路，保护用户 IP

保修期 5 年

：软件规格

Linux（预装）

操作系统： Linux 3.12

文件系统： JFFS2, YAFFS2, NFS, Ext2, Ext3

协议栈： TCP, UDP, IPv4, SNMPv1/v2/v3, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE

网络安全： VPN, iptables firewall

嵌入式 Web 服务器：

可创建和管理网站，支持 PHP 和 XML

终端服务器（SSH）：

为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信

拨号网络服务（PPP）：

Linux 下的 PPP 守护进程，可通过 PPP 协议完成拨入和拨出任务，实现与其它主机之间的网络连接

文件服务器： 允许用户通过网络访问文件和资源

看门狗服务：

在指定时间内通过 CPU 硬件实现系统重启（可配置为系统管理或用户管理）

基于 Web 的系统配置与整机测试服务：

通过 IE 或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试

应用开发软件：

- GNU C library
- GNU C/C++ cross-compiler
- EmFuture API Library（WDT, Serial I/O Control, RTC, 蜂鸣器, 温度传感器, 硬件加密 API）
- EMIDE 开发环境（支持类似于 PC 的项目开发体验，支持源码级的交互调试）
- 支持 ipkg 文件包管理系统（方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成）

通讯协议：

- 完整 TCP/IP 协议栈；
- Modbus 通讯协议；

： 订购信息

可选型号

EU-6224-2GX/2GE-24F:

高性能 RISC 架构 1U 机架式嵌入式计算机，2 个千兆光口/电口、24 串口（RS485）

EU-6224-2GX/2GE-4FE-24F:

高性能 RISC 架构 1U 机架式嵌入式计算机，2 个千兆光口/电口、4 个百兆电口、24 串口（RS485）、

EU-6224-2GX/2GE-4FE-8T16F:

高性能 RISC 架构 1U 机架式嵌入式计算机，2 个千兆光口 / 电口、4 个百兆电口、24 串口（8 个 RS232/422/485，16 个 RS485）

EU-6224-2GX/2GE-4FE-8T16F-2C:

高性能 RISC 架构 1U 机架式嵌入式计算机，2 个千兆光口 / 电口、4 个百兆电口、24 串口（8 个 RS232/422/485，16 个 RS485）、2 个 CAN、8 个 DI、4 个 DO、8 个 AI、2 个 AO

包装清单

- 选定型号的设备一台
- 19 英寸 2U 机架安装套件
- AC220V 电源线一根
- Console 线一根
- 产品说明书一份
- 产品合格证一张