

ECM-D208 系列

导轨式通信管理机，支持 2 个网口，8 个串口，以及多种工业通信规约



- 工业级嵌入式微处理器，**300MHz** 主频
- **64MB SDRAM, 256MB Flash**
- **2** 个百兆工业以太网接口
- **8** 个 **RS232/485** 串行接口
- 内置实时时钟（**RTC**）及蜂鸣器
- 内置温度传感器及硬件加密
- 支持多种工业通信规约
- 支持 **DIN** 导轨安装或壁挂式安装
- 支持双冗余电源输入及多种电源等级
- 支持电源端口保护及通信端口保护
- 支持**-40~80℃**工业宽温应用



：简介

ECM-D208 系列导轨式通信管理机支持 2 个 10/100Mbps 自适应工业以太网接口和 8 个串行通讯接口，支持多种通信协议，可为用户提供灵活的通信及协议转换能力。

ECM-D208 系列产品 CPU 采用高性能、低功耗、小体积嵌入式微处理器，300MHz 主频，内嵌 64MB SDRAM 和 256MB Flash 存储器，内嵌 RTC 及蜂鸣器、温度传感器及硬件加密电路。产品预装嵌入式 Linux 操作系统，并支持各种常用的工业通信规约，包括 OPC UA Client/Server、Modbus、IEC101 ~ IEC104、IEC61850 MMS Client/Server、部颁 CDT、DNP3.0、DLT645、GB103、电研 103/LFP、SC1801 等，可广泛应用于电力自动化系统、工厂供配电系统、石油与天然气管道监控系统、轨道交通 BAS 系统和各种工业自动化系统。

ECM-D208 系列产品外壳采用高强度工业铝合金材料，具有 IP40 防护等级，并支持 DIN 导轨式安装或壁挂式安装。设备支持双冗余直流电源输入，内置电源端口浪涌保护及以太网端口 ESD 保护，支持 -40~80℃ 工业宽温应用，可以很好的满足严苛工业现场环境要求。

： 硬件规格

主系统

CPU: 工业级嵌入式微处理器, 300MHz 主频
RAM: 64MB DDR2 SDRAM
Flash: 256MB Flash

网络接口

通道数: 2 个
速率: 10/100Mbps 自适应, RJ45 接口
保护: 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护

串行接口

通道数: 8 个
标准: RS232 (TxD、RxD、GND)
 RS485 (A、B、GND)

光电隔离: 每通道独立光电隔离

串口保护: 所有信号线均提供 15KV ESD

LED 指示灯

系统: 电源、运行
串口: TxD/RxD
网络: ACT/LINK (位于 RJ45 连接器)

RTC

RTC: 内嵌带后备锂电池的 RTC

按钮

功能: 支持“重置为出厂默认设置”

机械特性

外壳材质: 铝镁合金
重量: 600g
尺寸: 55×105×135mm
安装方式: 导轨式安装或壁挂式安装

工作环境

工作温度: -40~80℃
存储温度: -50~90℃
工作湿度: 5~95%RH, 无凝结
抗震性能: 1G@IEC-68-2-6, 正弦波, 5~500Hz, 1Oct./min, 1hr/axis.
抗冲击: 5G@IEC-68-2-27, 半正弦波, 30ms

电源需求

电源输入: 9~60VDC, 推荐使用 24VDC
系统功耗: 小于 4W

安规认证

EMI: EN 55032
EMS: EN 55035
 EN 61000-4-2 (ESD) Level2
 EN 61000-4-4 (EFT) Level2
 EN 61000-4-5 (Surge) Level2

可靠性

报警工具: 内建蜂鸣器
温度监控: 内建温度传感器, 可用于温度监控
看门狗: 硬件看门狗 (WDT) 监控
MTBF: 大于 50 万小时

安全性

硬件加密: 内建独立硬件加密电路, 保护用户 IP

保修期 5 年

： 软件规格

Linux (预装)

操作系统: Linux 3.12
文件系统: JFFS2, YAFFS2, NFS, Ext2, Ext3
协议栈: TCP, UDP, IPv4, SNMPv1/v2/v3, ICMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, DHCP, NTP, NFS, Telnet, FTP, TFTP, PPP, PPPoE
网络安全: VPN, iptables firewall
嵌入式 Web 服务器:

可创建和管理网站, 支持 PHP 和 XML

终端服务器 (SSH):

为两个不受信任的主机在没有安全机制的网络之间提供安全的加密通信

拨号网络服务 (PPP):

Linux 下的 PPP 守护进程, 可通过 PPP 协议完成拨入和拨出任务, 实现与其它主机之间的网络连接

文件服务器: 允许用户通过网络访问文件和资源

看门狗服务:

在指定时间内通过 CPU 硬件实现系统重启（可配置为系统管理或用户管理）

基于 Web 的系统配置与整机测试服务:

通过 IE 或其他浏览器可以完成系统的功能配置和板载所有部件的验证测试

应用开发软件:

- GNU C library
- GNU C/C++ cross-compiler
- EmFuture API Library (WDT, Serial I/O Control, RTC, 蜂鸣器, 温度传感器, 硬件加密 API)
- EMIDE 开发环境（支持类似于 PC 的项目开发体验, 支持源码级的交互调试）
- 支持 ipkg 文件包管理系统（方便中间应用开发库的快速交叉编译与集成）

通讯协议:

- OPC UA Client/Server

- IEC101~104
- DNP 3.0
- Modbus S/M
- CDT
- DL/T-645
- GB103、电研 103/LFP
- SC1801
- IEC61850 MMS Client/Server

: 订购信息**可选型号****ECM-D208-N:**

导轨式通信管理机, 支持 2 个网口, 8 个串口, 以及多种工业通信规约

包装清单

- 选定型号的设备一台
- 产品说明书一份
- 产品合格证一张